



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **180.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **320.0000** mm | largura - espessura de **86.0000** mm | peso de **29,5000** kg

variações conhecidas para o rolamento **22236**: **22236-C3** | **22236-C4** | **22236-CC** | **22236-CC/C3** | **22236-CC/C3W33** | **22236-CC/C4** | **22236-CC/W33** | **22236-CCK** | **22236-CCK/C3** | **22236-CCK/C3W33** | **22236-CCK/C4** | **22236-CCK/W33** | **22236-E** | **22236-E/C3** | **22236-E/C3W33** | **22236-E/C4** | **22236-E/W33** | **22236-EK** | **22236-EK/C3** | **22236-EK/C3W33** | **22236-EK/C4** | **22236-EK/W33** | **22236-K** | **22236-K/C3** | **22236-K/C4** | **22236-K/W33C3** | **22236-KTV** | **22236-KTV/C3** | **22236-KTV/C4** | **22236-TV** | **22236-TV/C3** | **22236-TV/C4**

outras designações para o rolamento **22236**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	22236
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	180.0000
medida (2) externo (mm)	320.0000
medida (3) espessura (mm)	86.0000
medidas totais (mm)	180x320x86

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 22236 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **22236**

rolamento 22236 série: **21000**

rolamento 22236 variações: **22236-C3 | 22236-C4 | 22236-CC | 22236-CC/C3 | 22236-CC/C3W33 | 22236-CC/C4 | 22236-CC/W33 | 22236-CCK | 22236-CCK/C3 | 22236-CCK/C3W33 | 22236-CCK/C4 | 22236-CCK/W33 | 22236-E | 22236-E/C3 | 22236-E/C3W33 | 22236-E/C4 | 22236-E/W33 | 22236-EK | 22236-EK/C3 | 22236-EK/C3W33 | 22236-EK/C4 | 22236-EK/W33 | 22236-K | 22236-K/C3 | 22236-K/C4 | 22236-K/W33C3 | 22236-KTV | 22236-KTV/C3 | 22236-KTV/C4 | 22236-TV | 22236-TV/C3 | 22236-TV/C4**

rolamento 22236 conversões:

rolamento 22236 medida interna (eixo-d): **180.0000 mm**

rolamento 22236 medida externa (tamanho-D): **320.0000 mm**

rolamento 22236 medida espessura (largura-B): **86.0000 mm**

rolamento 22236 medidas totais: **180x320x86 mm**

rolamento 22236 peso : **29,5000 kg**

rolamento 22236 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
