



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **40.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **68.0000** mm | largura - espessura de **21.0000** mm | peso de **0,2600** kg

variações conhecidas para o rolamento **3008**: **3008-2RS** | **3008-2Z** | **3008-A** | **3008-A-2RS** | **3008-A-2RSTN9** | **3008-A-2Z** | **3008-A-2ZTN9** | **3008-ATN9** | **3008-B** | **3008-B-2RS** | **3008-B-2Z** | **3008-BTV** | **3008-C3** | **3008-ZZ**

outras designações para o rolamento **3008**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	3008
variante - sufixo	2RS, 2Z, A, A-2RS, A-2RSTN9, A-2Z, A-2ZTN9, ATN9, B, B-2RS, B-2Z, BTV, C3, ZZ
categoria	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão
série	3000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	2 carreiras
medida (1) interno (mm)	40.0000
medida (2) externo (mm)	68.0000
medida (3) espessura (mm)	21.0000
medidas totais (mm)	40x68x21
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 3008 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **3008**

rolamento 3008 série: **3000**

rolamento 3008 variações: **3008-2RS | 3008-2Z | 3008-A | 3008-A-2RS | 3008-A-2RSTN9 | 3008-A-2Z | 3008-A-2ZTN9 | 3008-ATN9 | 3008-B | 3008-B-2RS | 3008-B-2Z | 3008-BTV | 3008-C3 | 3008-ZZ**

rolamento 3008 conversões: **0**

rolamento 3008 medida interna (eixo-d): **40.0000** mm

rolamento 3008 medida externa (tamanho-D): **68.0000** mm

rolamento 3008 medida espessura (largura-B): **21.0000** mm

rolamento 3008 medidas totais: **40x68x21** mm

rolamento 3008 peso : **0,2600** kg

rolamento 3008 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
