



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **560.0000 mm** | diâmetro externo - tamanho total de **820.0000 mm** | largura - espessura de **115.0000 mm** | peso de **210,0000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **60/560**: **60/560-C3** | **60/560-M** | **60/560-M/C3** | **60/560-MA** | **60/560-MA/C3**

outras designações para o rolamento **60/560**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	60/560
variante - sufixo	C3, M, M/C3, MA, MA/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	60/000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	560.0000
medida (2) externo (mm)	820.0000
medida (3) espessura (mm)	115.0000
medidas totais (mm)	560x820x115
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 60/560 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **60/560**

rolamento 60/560 série: **60/000**

rolamento 60/560 variações: **60/560-C3 | 60/560-M | 60/560-M/C3 | 60/560-MA | 60/560-MA/C3**

rolamento 60/560 conversões: **0**

rolamento 60/560 medida interna (eixo-d): **560.0000** mm

rolamento 60/560 medida externa (tamanho-D): **820.0000** mm

rolamento 60/560 medida espessura (largura-B): **115.0000** mm

rolamento 60/560 medidas totais: **560x820x115** mm

rolamento 60/560 peso : **210,0000** kg

rolamento 60/560 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 60/560](#)

[link fabricante 2: 60/560](#)

[link fabricante 3: 60/560](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
