



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **45.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **75.0000** mm | largura - espessura de **16.0000** mm | peso de **0,2500** kg

variações conhecidas para o rolamento **6009**: **6009-2RS** | **6009-2RS/C3** | **6009-2RS/C4** | **6009-2Z** | **6009-2Z/C3** | **6009-2Z/C4** | **6009-C3** | **6009-C4** | **6009-DDU** | **6009-DDU/C3** | **6009-DDU/C4** | **6009-DU** | **6009-DU/C3** | **6009-DU/C4** | **6009-NR** | **6009-NR/C3** | **6009-NR/C4** | **6009-RS** | **6009-RS/C3** | **6009-RS/C4** | **6009-Z** | **6009-Z/C3** | **6009-Z/C4** | **6009-ZNR** | **6009-ZNR/C3** | **6009-ZNR/C4** | **6009-ZZ** | **6009-ZZ/C3** | **6009-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6009**: **0**

Dados do produto

| | |
|----------------------------------|--|
| grupo | 11 - rolamentos |
| código | 6009 |
| variante - sufixo | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| categoria | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| série | 6000 |
| construção | radial |
| corpo rolante | esferas |
| quantidade de carreiras | 1 carreira |
| medida (1) interno (mm) | 45.0000 |
| medida (2) externo (mm) | 75.0000 |
| medida (3) espessura (mm) | 16.0000 |
| medidas totais (mm) | 45x75x16 |
| outras designações | 0 |
| iso | abec-1 |
| nomenclatura NCM | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| aplicação - segmento | industrial geral |
| sob-consulta | sim |
| nome da montadora | indeterminado |

Descrição

rolamento 6009 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6009**

rolamento 6009 série: **6000**

rolamento 6009 variações: **6009-2RS | 6009-2RS/C3 | 6009-2RS/C4 | 6009-2Z | 6009-2Z/C3 | 6009-2Z/C4 | 6009-C3 | 6009-C4 | 6009-DDU | 6009-DDU/C3 | 6009-DDU/C4 | 6009-DU | 6009-DU/C3 | 6009-DU/C4 | 6009-NR | 6009-NR/C3 | 6009-NR/C4 | 6009-RS | 6009-RS/C3 | 6009-RS/C4 | 6009-Z | 6009-Z/C3 | 6009-Z/C4 | 6009-ZNR | 6009-ZNR/C3 | 6009-ZNR/C4 | 6009-ZZ | 6009-ZZ/C3 | 6009-ZZ/C4**

rolamento 6009 conversões: **0**

rolamento 6009 medida interna (eixo-d): **45.0000** mm

rolamento 6009 medida externa (tamanho-D): **75.0000** mm

rolamento 6009 medida espessura (largura-B): **16.0000** mm

rolamento 6009 medidas totais: **45x75x16** mm

rolamento 6009 peso : **0,2500** kg

rolamento 6009 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6009](#)

[link fabricante 2: 6009](#)

[link fabricante 3: 6009](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
